



SP YUKO TM-4 80W-90 Universelles Ganzjahres-Getriebeöl.


Beschreibung

Universelles Ganzjahres-Getriebeöl zur Schmierung von Stirnrad-, Kegel-, Kegelstirnrad- und Hypoidrädern, die bei Berührungsspannungen bis 3000 MPa und Öltemperaturen bis 150 °C betrieben werden.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- unter verschiedenen Betriebsbedingungen über einen langen Zeitraum konstant hochwirksam;
- hat einen guten Schaum- und Korrosionsschutz, Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien;
- hoher Verschleißschutz in einem weiten Temperaturbereich;
- reduziert den Verschleiß der Zahnräder und Lager erheblich;
- ein modernes Paket von Hochdruckadditiven bietet ein hohes Maß an Schutz für verschiedene Lasten, einschließlich Schlägen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 °C, mm ² /c	15.0
Density at 20 °C, kg/m ³	891
Viscosity index	95
Flash point in open crucible, °C	225
Temperature of hardening, °C	-23

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.