



CVL YUKO TM-5 80W-90

Ganzjähriges Universalgetriebeöl der Güteklasse API GL-5.


Beschreibung

Wird für die Schmierung von Lastkraftwagen und PKW-Getrieben und anderen Fahrzeugen verwendet, bei denen Getriebeöle der Güte GL-5 empfohlen werden, in Hypoidgetrieben, die unter Stoßbelastung bei Kontaktbelastungen über 3000 MPa und Getriebeöltemperatur im Volumen bis 150 °C arbeiten.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit extra Additivpaket.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Das höchste Leistungsniveau;
- Sanfter Gangwechsel und geräuscharmer Betrieb des Getriebes;
- Ein modernes Paket von Hochdruckadditiven bietet einen hochwertigen Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen;
- Reduziert den Verschleiß von Zahnradgetrieben und Lagern erheblich.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	15.7
Density at 20°C, kg/m ³	895
Viscosity index	92
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.