Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL

YUKO TM-5 80W-90

Ganzjähriges Universalgetriebeöl der Güteklasse API GL-5.

Beschreibung

Wird für die Schmierung von Lastkraftwagen u nd PKW-Getrieben u nd anderen Fahrzeugen verwendet, bei denen Getriebeöle der Güte GL-5 empfohlen werden, in Hypoidgetrieben, die u nter Stoßbelastung b ei Kontaktbelastungen über 3000 MPa u nd Getriebeöltemperatur im Volumen b is 150 °C arbeiten.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit extra Additivpaket.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Das höchste Leistungsniveau;
- Sanfter Gangwechsel und geräuscharmer Betrieb des Getriebes;
- Ein modernes Paket von Hochdruckadditiven bietet einen hochwertigen Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen;
- Reduziert den Verschleiß von Zahnradgetrieben und Lagern erheblich.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.7
Density at 20˚C, kg/m³	895
Viscosity index	92
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-23˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.