Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO TOSOL-40

Gefrierarme Kühlflüssigkeit.

Beschreibung

Zum Befüllen der Schmiersysteme aller Art, auch aus Aluminium, bei Temperaturen bis zu -40°C.
Auf Basis von Ethylenglykol mit Korrosionsschutz-, Antischaum- und Stabilisierungszusätzen.

Containertypen

Canister 5kg

Canister 10kg

Barrel 215kg

Vorteile

- Effektive Motorkühlung;
- Überhitzungs-, Frost-, Kalk- und Korrosionsschutz;
- Kompatibel mit Gummidichtungen.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Density at 20˚C, g/cm³	1,060
Corrosive effect on metals, g/v2 day	stands
Pour point, ˚C	-39

Temperaturbereich

-38˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 24.6-14215951-001:2010, TU U 24.6-14215951-003:2009, TU U 24.6-14215951-001:2015. This information is reference and it can be changed without a notice.