YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO Тп-22 (ISO 32)

Turbinenöl

Beschreibung

Erdöl mit antioxidativen, korrosionsbeständigen u nd anderen Zusatzstoffen. Wird zur Schmierung von Lagern u nd Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turboverdichtermaschinen, Hydraulikturbinen, Schiffsdampfturbineneinheiten u nd andere Ausrüstungen) sowie zum Arbeiten in den Steuerungssystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit verwendet.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Ausgezeichnete antioxidative Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer des Öls;
- Hohe demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Einsatz von Öl auch unter Hochwasserbedingungen;
- Längere Lebensdauer der Geräte durch Verschleiß- und Korrosionsschutzadditive.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	28,8-35,2
Density at 20˚C, kg/m³	875
Viscosity index, min	90
Acid index, mg KOH/g, max	0,1
Flash point in open crucible, ˚C, min	186
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 9972-74. This information is reference and it can be changed without a notice.