



## **YUKO Тп-22 (ISO 32)**

### **Turbinenöl**


#### **Beschreibung**

Erdöl mit antioxidativen, korrosionsbeständigen und anderen Zusatzstoffen.

Wird zur Schmierung von Lagern und Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turboverdichtermaschinen, Hydraulikturbinen, Schiffsdampfturbineneinheiten und andere Ausrüstungen) sowie zum Arbeiten in den Steuerungssystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit verwendet.

#### **Containertypen**

 Barrel 200L

 In bulk

#### **Vorteile**

- Ausgezeichnete antioxidative Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer des Öls;
- Hohe demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Einsatz von Öl auch unter Hochwasserbedingungen;
- Längere Lebensdauer der Geräte durch Verschleiß- und Korrosionsschutzadditive.

#### **Erfüllt Spezifikationen**

**ISO 32 |**

#### **Typische Kennwerte**

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	28,8-35,2
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosity index, min	90
Acid index, mg KOH/g, max	0,1
Flash point in open crucible, °C, min	186
Pour point, °C	-15

#### **Temperaturbereich**



Produced according to GOST 9972-74. This information is reference and it can be changed without a notice.