YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO Тп-22Б (ISO 32)

Turbinenöl

Beschreibung

Entworfen für Hochleistungsdampfturbinen, sowie zentrifugal u nd Turbolader.

Verwendet in Fällen, wo die Viskosität von Öl das richtige Niveau von Antitrageneigenschaften b ietet.
In mit Öl hat es Antioxidationsmitteleigenschaften, längeres Dienstleben, weniger Tendenz erhöht sich niederzuschlagen

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Ausgezeichnete Eigenschaften erlauben Öloperation sogar in Überschwemmungsbedingungen; ;
- Erwartet, Eigenschaften antizutragen, erlaubt, das Dienstleben der Ausrüstung zu erweitern. .

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	28,8-35,2
Viscosity index, min	90
Acid index, mg KOH/g, max	0.022
Flash point in open crucible, ˚C, min	185
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-004-2003. This information is reference and it can be changed without a notice.