



## **YUKO Тп-22Б (ISO 32)**

### **Turbinenöl**

#### **Beschreibung**


Entworfen für Hochleistungsdampfturbinen, sowie zentrifugal und Turbolader.

Verwendet in Fällen, wo die Viskosität von Öl das richtige Niveau von Antitrageneigenschaften bietet.

In mit Öl hat es Antioxidationsmitteleigenschaften, längeres Dienstleben, weniger Tendenz erhöht sich niederschlagen

#### **Containertypen**

 Barrel 200L

 In bulk

#### **Vorteile**

- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Ausgezeichnete Eigenschaften erlauben Öloperation sogar in Überschwemmungsbedingungen; ;
- Erwartet, Eigenschaften anzutragen, erlaubt, das Dienstleben der Ausrüstung zu erweitern. .

#### **Erfüllt Spezifikationen**

**ISO 32 |**

#### **Typische Kennwerte**

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	28,8-35,2
Viscosity index, min	90
Acid index, mg KOH/g, max	0.022
Flash point in open crucible, °C, min	185
Pour point, °C	-15

#### **Temperaturbereich**



Produced according to TU U 23.2-31852954-004-2003. This information is reference and it can be changed without a notice.