YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

YUKO Tp-22C (ISO 32)

Turbinenöl.

Beschreibung

Bestimmt für schnelllaufende Dampfturbinen sowie Radial- und Turbokompressoren.
Wird in Fällen eingesetzt, in denen die Ölviskosität die erforderlichen Verschleißschutzeigenschaften b ietet.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Verbesserte Oxidationsstabilität verlängert die Lebensdauer von Öl- und Prozessanlagen;
- Hervorragende demulgierende Eigenschaften ermöglichen die Verwendung des Öls auch unter Wasser;
- Verbesserte Betriebssicherheit durch geringere Flüchtigkeit der Ölkomponenten.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	32
Density at 20˚C, kg/m³	875
Viscosity index, min	94
Acid index, mg KOH/g	0.022
Flash point in open crucible, ˚C	200
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-004-2003. This information is reference and it can be changed without a notice.