YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

YUKO Tp-30 (ISO 46)

Turbinenöl.

Beschreibung

Bestimmt für Turbinen, die mit schnell laufenden Getrieben arbeiten. Wird für Hydraulikturbinen, langsamlaufende Dampfturbinen, Turbo- und Radialverdichter eingesetzt.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hervorragende Oxidationsstabilität sorgt für eine lange Lebensdauer des Öls;
- Die hohen demulgierenden Eigenschaften ermöglichen die Verwendung des Öls auch unter Wasser;
- Verlängert die Lebensdauer der Geräte durch Verschleiß- und Reibungsschutzadditive.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	46
Density at 20˚C, kg/m³	875
Viscosity index, min	95
Acid index, mg KOH/g	0.23
Flash point in open crucible, ˚C	210
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

-8˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-004-2003. This information is reference and it can be changed without a notice.