



**IND SP** **YUKO Tp-46 (ISO 68)**  
**Öl für Seedampfturbine-Anlagen.**


## Beschreibung

Wird in Schiffsdampfturbinenanlagen (Getriebeturbineneinheiten) und anderen zusätzlichen hydraulisch angetriebenen Schiffsmechanismen eingesetzt.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

## Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

## Vorteile

- Hervorragende Oxidationsstabilität sorgt für eine lange Lebensdauer des Öls;
- Die hohen emulgierenden Eigenschaften ermöglichen die Verwendung des Öls auch unter Wasser;
- Verlängert die Lebensdauer der Geräte durch Verschleiß- und Reibungsschutzadditive.

## Erfüllt Spezifikationen

**ISO 68 |**

## Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	68.0
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosity index	94
Acid index, mg KOH/g	0.3
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-10

### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-004:2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.