

PVL **YUKO TRANS 75W-90 GL-4**
Universelles halbsynthetisches Getriebeöl.



Beschreibung

Wird in modernen mechanischen Getrieben von Personenkraftwagen und Lastkraftwagen, Differentialen, Verteilergetrieben und anderen Einheiten verwendet, bei denen die Verwendung von Getriebeöl der Güteklasse API GL-4 empfohlen wird.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit modernem Additivpaket.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gute Schmierung und leichter Kaltstart auch bei niedrigen Temperaturen über die gesamte Lebensdauer;
- Hervorragende Reibungseigenschaften sorgen für einen sanften Gangwechsel und einen ruhigen Lauf;
- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Hoher Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Hat aufgrund der hohen thermischen Stabilität eine längere Ölwechselzeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 75W-90 | API GL-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	15.5
Density at 20°C, kg/m ³	889
Viscosity index	140
Flash point in open crucible, °C	210
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.