YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



PVL

YUKO TRANS 75W-90 GL-4

Universelles halbsynthetisches Getriebeöl.

Beschreibung

Wird in modernen mechanischen Getrieben von Personenkraftwagen u nd Lastkraftwagen, Differentialen, Verteilergetrieben u nd anderen Einheiten verwendet, bei denen die Verwendung von Getriebeöl der Güteklasse API GL-4 empfohlen wird.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit modernem Additivpaket.

Containertypen

Canister 1L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Gute Schmierung und leichter Kaltstart auch bei niedrigen Temperaturen über die gesamte Lebensdauer;
- Hervorragende Reibungseigenschaften sorgen für einen sanften Gangwechsel und einen ruhigen Lauf;
- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Hoher Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Hat aufgrund der hohen thermischen Stabilität eine längere Ölwechselzeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 75W-90 | API GL-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.5
Density at 20˚C, kg/m³	889
Viscosity index	140
Flash point in open crucible, ˚C	210
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.