YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



PVL

YUKO TRANS 80W-90

Universelles Ganzjahres-Getriebeöl.

Beschreibung

Wird in mechanischen Getrieben von Personenkraftwagen u nd Lastkraftwagen, Differentialen, Verteilergetrieben, Schwerlastgetrieben u nd anderen Einheiten verwendet, bei denen eine ölgerechte API GL-4 empfohlen wird.

Containertypen

Canister 1L | Canister 3,8L | Canister 20L | In bulk

Vorteile

- Hohe Leistung in einem weiten Bereich von Betriebsbedingungen über einen langen Zeitraum;
- Gute Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;
- Hoher Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Das moderne Paket von Hochdruckadditiven bietet ein hohes Maß an Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-4 | ZF TE-ML 16K, 08, 02L, 01L | Volvo 97305, DAF, Iveco | MB 235.11 | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 | Renault Axle (B0032/2 Annex3) |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 ˚C, mm²/s	15.0
Density at 20 °C, kg/m³	891
Viscosity index	100
Flash point in open crucible, ˚C	225
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-23˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.