

PVL YUKO TRANS 80W-90 Universelles Ganzjahres-Getriebeöl.



Beschreibung

Wird in mechanischen Getrieben von Personenkraftwagen und Lastkraftwagen, Differentialen, Verteilergetrieben, Schwerlastgetrieben und anderen Einheiten verwendet, bei denen eine ölgerechte API GL-4 empfohlen wird.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 3,8L

 Canister 20L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Leistung in einem weiten Bereich von Betriebsbedingungen über einen langen Zeitraum;
- Gute Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;
- Hoher Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Das moderne Paket von Hochdruckadditiven bietet ein hohes Maß an Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-4 | ZF TE-ML 16K, 08, 02L, 01L | Volvo 97305, DAF, Iveco | MB 235.11 | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 | Renault Axle (B0032/2 Annex3) |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 °C, mm ² /s	15.0
Density at 20 °C, kg/m ³	891
Viscosity index	100
Flash point in open crucible, °C	225
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.