



YUKO TRANS 85W-140

Ganzjahresöl für hochbelastete Hypoidgetriebe.

Beschreibung

Ganzjährig einsetzbar zur Schmierung von hochbelasteten Hypoidgetrieben, Verteilerkästen, Lenkgetrieben.

Entwickelt in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der in- und ausländischen Hersteller von Hypoidgetrieben sowohl für Lkw als auch für Pkw. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Fremdadditivpaket.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Bietet gute Schmiereigenschaften, verbesserte Funktionssicherheit und Ausfallsicherheit;
- Die hohe thermische und oxydative Stabilität des Ölbases minimiert die Bildung von Ablagerungen auf dem Radsatz;
- Hervorragender Korrosionsschutz bei Wassereintritt in das System;
- Erhöhte Kompatibilität mit Dichtungs- und Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 85W-140 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	25,7
Density at 20°C, kg/m ³	895
Viscosity index	128
Flash point in open crucible, °C	200
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.