Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO TRANS 85W-140

Ganzjahresöl für hochbelastete Hypoidgetriebe.

Beschreibung

Ganzjährig einsetzbar zur Schmierung von hochbelasteten Hypoidgetrieben, Verteilerkästen, Lenkgetrieben.

Entwickelt in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der in- und ausländischen Hersteller von Hypoidgetrieben sowohl für Lkw als auch für Pkw. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Fremdadditivpaket.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Bietet gute Schmiereigenschaften, verbesserte Funktionssicherheit und Ausfallsicherheit;
- Die hohe thermische und oxydative Stabilität des Ölbases minimiert die Bildung von Ablagerungen auf dem Radsatz;
- Hervorragender Korrosionsschutz bei Wassereintritt in das System;
- Erhöhte Kompatibilität mit Dichtungs- und Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 85W-140 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	25,7
Density at 20˚C, kg/m³	895
Viscosity index	128
Flash point in open crucible, ˚C	200
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.