



## IND YUKO Transformer oil T-1500 Transformatoröl.

### Beschreibung

Bestimmt zum befüllen von Leistungs- und Messwandlern, Ölbrüchen, Reaktoranlagen und anderen Hochspannungseinrichtungen als elektrische Hauptisolatoren, einschließlich der Funktion des Lichtbogenlöschmittels.

Hergestellt aus schwefelhaltigen Paraffinrundölen, unter Verwendung von Lösungsmittelraffinierten und hydrierten Verfahren. Wird für unter Spannung stehende Isolier- und Transformatoreinheiten, Wärmeabfuhr und Feuchtigkeitsschutz verwendet.

### Containertypen

 Barrel 200L

### Vorteile

- Verbesserte Oxidationsstabilität;
- Fähigkeit des Öls, die Parameter im Dauerbetrieb aufrechtzuerhalten;
- Hohe Spannungsfestigkeit.

### Erfüllt Spezifikationen

**GOST 982-80** |

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50°C, mm <sup>2</sup> /s	7.9
Flash point in open crucible, °C	145
Acid index, mg KOH/g	0.005
Loss tangent of a dielectric at 90°C, %	0.5
Pour point, °C	-45

#### Temperaturbereich



Produced according to GOST 982-80. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.