Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO CIATIM-203

Niedertemperatur-Gleitfett.

Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Getrieben, Schneckengetrieben, Gleitlagern u nd Wälzlagern, verschiedenen Antriebsarten, Schraubenpaaren, belasteten Getrieben, auf Freiflächen b etriebenen Mechanismen, Automobil-Reibungseinheiten.

Bleibt lange Zeit im Temperaturbereich von - 50°C b is +90°C wirksam. Schmierfett CIATIM-203 - es ist ein dünnflüssiges Öl, das mit Lithiumstearat verdickt ist.

Die Tieftemperatureigenschaften von CIATIM-203 - sind eine der b esten in der Ukraine.

Containertypen

Tin bucket 17,0kg

Barrel 170kg

Vorteile

- Übertrifft CIATIM-201 in der chemischen und kolloidalen Stabilität;
- Das Fett verdickt sich bei hohen Temperaturen und bei der Lagerung nicht;
- Hervorragende Tieftemperatureigenschaften und feuerfeste Eigenschaften;
- Geeignet für Reibungseinheiten aller Art;
- Geeignet für Reibungseinheiten aller Art;

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 |

Typische Kennwerte

Effective viscosity at -50°C with average gradient of the strain rate 10 c1, Pa•s, max	1000
Tensile strength at 50°C, Pa, min	250
Dropping point, °C:, min	160
Colloid stability, %: of released oil, max	10
Penetration at 25°C, mm•10-1	280

Temperaturbereich

-50˚C 0 ˚C +90˚C

Produced according to GOST8773-73. This information is reference and it can be changed without a notice.