YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO TSP-10(GL-3, SAE 80W)

Ganzjahres-Getriebeöl.

Beschreibung

Wird im Winter zur Schmierung von Stirnrad-, Spiralkegel- und Schneckengetrieben eingesetzt, die b ei Kontaktspannungen u nter 1500 - 2000MPa arbeiten.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hoher extremer Druck, verschleißfeste Eigenschaften;
- Gute Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften;
- Hohe Oxidationsstabilität;
- Kompatibel mit Dichtungsmaterialien;
- Gute Antischaumeigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	11.3
Viscosity index	100
Flash point in open crucible, ˚C	150
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-25˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.