Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO TSP-14hyp (GL-5)

Spezielles Getriebeöl.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Hypoidgetrieben von LKWs (meist „ GAZ"-Familie) und Sondermaschinen als Ganzjahresgetriebeöl für moderate Klimazonen eingesetzt.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hergestellt aus hochwertigem Grundöl;
- Sorgt für gute Fließfähigkeit, geringen Ölwiderstand, bei niedrigen Temperaturen;
- Spezielle Additive für den Hochdruckbetrieb verhindern Abrieb und Riefenbildung während des Betriebs von Sendeeinheiten;
- Enthält eine erhöhte Menge an Schwefel und Phosphor-Höchstdruckzusatz.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 85W-90 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14,8
Viscosity index	96
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-22˚C 0 ˚C +130˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.