



CVL SP **YUKO TSP-14hyp (GL-5)**
Spezielles Getriebeöl.

Beschreibung


Wird zur Schmierung von Hypoidgetrieben von LKWs (meist „GAZ“-Familie) und Sondermaschinen als Ganzjahresgetriebeöl für moderate Klimazonen eingesetzt.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hergestellt aus hochwertigem Grundöl;
- Sorgt für gute Fließfähigkeit, geringen Ölwiderstand, bei niedrigen Temperaturen;
- Spezielle Additive für den Hochdruckbetrieb verhindern Abrieb und Riefenbildung während des Betriebs von Sendeeinheiten;
- Enthält eine erhöhte Menge an Schwefel und Phosphor-Höchstdruckzusatz.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 85W-90 | API GL-5 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14,8
Viscosity index	96
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.