YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO TURBO DIESEL 15W-40

Ganzjähriges Mineralöl für Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Luft- und Turbodieselmotoren von Pkw, Transportern, Lkw inkl. Turboaufladung.
Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit modernen Additiven, die die Eigenschaften von Ölen ähnlicher Klassen deutlich übertreffen.
Das am b esten geeignete Öl für die Übertragung der Dieselmotoren von Einjahresölen (Klassen M10G2k, M10DM) auf Ganzjahresöle.
Die Verwendung in Benzinmotoren ist gemäß den Anweisungen der Automobilhersteller zulässig.

Containertypen

Canister 5L | OILBOX 20L | Tin bucket 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Gute Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Guter Schutz gegen Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Optimal für die meisten gängigen Modelle von Dieselmotoren;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis;
- Das am besten geeignete Öl für den Transfer der Dieselmotoren von Einjahres- auf Ganzjahresöl.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CD/SF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.8
Density at 20˚C, kg/m³	895
Viscosity index	115
Alkalinity, mg KOH/g	7.2
Flash point in open crucible, ˚C	225
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-22˚C 0 ˚C +50˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.