



CVL YUKO TURBO DIESEL 15W-40 Ganzjähriges Mineralöl für Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Luft- und Turbodieselmotoren von Pkw, Transportern, Lkw inkl. Turboaufladung. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit modernen Additiven, die die Eigenschaften von Ölen ähnlicher Klassen deutlich übertreffen.

Das am besten geeignete Öl für die Übertragung der Dieselmotoren von Einjahresölen (Klassen M10G2k, M10DM) auf Ganzjahresöle.

Die Verwendung in Benzinmotoren ist gemäß den Anweisungen der Automobilhersteller zulässig.


Containertypen

 Canister 5L

 OILBOX 20L

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gute Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Guter Schutz gegen Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Optimal für die meisten gängigen Modelle von Dieselmotoren;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis;
- Das am besten geeignete Öl für den Transfer der Dieselmotoren von Einjahres- auf Ganzjahresöl.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CD/SF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.8
Density at 20°C, kg/m ³	895
Viscosity index	115
Alkalinity, mg KOH/g	7.2
Flash point in open crucible, °C	225
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.