



## **CVL** YUKO TURBOSYNT DIESEL 10W-40 Halbsynthetisches Motoröl für Dieselmotoren.

### Beschreibung

Bestimmt für moderne Luft- und Turbodieselmotoren von Pkw, Transportern und Lastkraftwagen und anderen Nutzfahrzeugen.

Hergestellt aus hochwertigen Fremdgrundölen mit Additiven, die während der gesamten Lebensdauer eine optimale Leistung bieten.


### Containertypen

 Canister 1L

 Canister 5L

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Optimale Schmiereigenschaften und Reinigungskraft;
- Einfacher Kaltstart im Winter;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Zuverlässiger Verschleißschutz der Motorteile über die gesamte Lebensdauer;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

### Erfüllt Spezifikationen

**SAE 10W-40 | API CF-4/SG |**

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14.9
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	885
Viscosity index	134
Alkalinity, mg KOH/g	8,5
Flash point in open crucible, °C	223
Pour point, °C	-32

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.