




YUKO Uniol 2M2 (NLGI 0)

Spezielles, halbflüssiges Fett.

Beschreibung

Zur Schmierung von Mechanismen, die unter hohen spezifischen Belastungen betrieben werden:
Reibungseinheiten von Industrieanlagen, Tunnelöfen, Heißförderbändern, Bergbau, Motor und Traktor, Landmaschinen, städtischer Elektrotransport, Keramikindustrie.
Anwendungsbereich: Metallurgische Geräte.

Containertypen

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg

Vorteile

- Hohe Antioxidations- und Schutzeigenschaften, insbesondere bei hohen Belastungen;
- Verfügbarkeit von Hochdruckzusätzen und Oxidationsinhibitoren;
- Lange Lebensdauer;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 0 |

Typische Kennwerte

Effective viscosity at 0°C	100
Shear strength at 50°C	250
Dropping point, °C, min	250
Colloid stability, %	5.2
Volatility at 100°C per 1h	0.63
Penetration at 25°C with mixing, mm×10 ⁻¹	360

Temperaturbereich



Produced according to TU U 20.5-31852954-058:2013. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.