YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO VEGA 15W40

Synthesetechnologie Universal-Motoröl.

Beschreibung

Universelles Mehrbereichs-Motorenöl höchster Qualität mit synthetischen Komponenten für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Kleinbussen u nd leichten Nutzfahrzeugen.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Barrel 200L

Vorteile

- Guter Verschleißschutz;
- Optimale Motorsauberkeit;
- Gute Schaum- und Korrosionsbeständigkeit.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SG/CD |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14
Alkalinity, TBN mg KOH/g	5.6
Density at 20˚C, kg/m³	900
Flash point, ˚C	220
Pour point, ˚C	-28

Temperaturbereich

-25˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice.