YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL

YUKO VEGA SYNT 10W-40

Halbsynthetisches, hochwertiges Hydrocrack-Motorenöl.

Beschreibung

Bestimmt für Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen u nd Transportern (Einspritzventile, Multiventile, Turboaufladung, einschließlich mit Abgaskatalysatoren).

Hergestellt nach der Hydrocrack-Technologie aus hochwertigen Grundölen mit Aktivadditivpaket für stabile Leistung. Verhindert effektiv die Bildung von Kohlenstoff u nd Lack.

Containertypen

Canister 1L	Canister 4L	Canister 5L	Tin bucket 20L	Canister 20L	Barrel 200L	In bulk

Vorteile

- Zuverlässige Motorschmierung bei allen Temperaturen;
- Einfacher Kaltstart bei Temperaturen unter Null;
- Durch den hohen Anteil an synthetischen Komponenten sorgt das Öl für eine verbesserte Motorsauberkeit;
- Keine Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Geringe Flüchtigkeit bei hohen Betriebstemperaturen;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API SG/CD | ACEA A2/B2 | MB 229.1 | VW 501.00 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.2
Density at 20˚C, kg/m³	881
Viscosity index	135
Alkalinity, mg KOH/g	7.0
Flash point in open crucible, ˚C	224
Pour point, ˚C	-33

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.