



CVL IND **YUKO VMGZ (HV 15)**
Hydrauliköl.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in hydraulischen Steuerungen und Hydraulikgeräten von Bau-, Ernte-, Straßen-, Handhabungs- und anderen Geräten.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hervorragende Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich;
- Hohe Oxidations- und Chemikalienbeständigkeit;
- Kontinuierlicher Ölbetrieb im Hydrauliksystem;
- Schützt hydraulische Getriebekomponenten vor Verschleiß und Korrosion;
- Gute Antischaumeigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 15 | ISO HV |

Typische Kennwerte

| | |
|---|------|
| Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s | 14.7 |
| Density at 20°C, kg/m ³ | 875 |
| Viscosity index | 130 |
| Flash point in open crucible, °C | 140 |
| Pour point, °C | -50 |

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-003-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.