



## YUKO ZhRO (NLGI 3)

### Spezielles Eisenbahnfett.

#### Beschreibung

Wird zur Schmierung von Reibungseinheiten mit Wälzlagern der Lokomotiven, Dieselmotoren, Triebzüge, in Fahrmaschinenlagern verwendet.

Bietet 400000 km Betriebszeit ohne Austausch und Wiederbefüllung für Elektrolokomotiven und Dieselmotorenaggregate.

#### Containertypen

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg

#### Vorteile

- Hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen;
- Enthält Hochdruck- und Antioxidantien;
- Gute Antioxygen- und Schutzigenschaften, insbesondere bei hohen Belastungen;
- Lange Entleerungszeit.

#### Erfüllt Spezifikationen

**NLGI 3 |**

#### Typische Kennwerte

Effective viscosity at 30°C	1750
Shear strength at 50°C	810
Dropping point, °C, min	202
Colloid stability, %	9,5
Volatility at 100°C per 1h	1,2
Penetration at 25°C with mixing, mm×10-1	230

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 20.5-31852954-066:2014 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.